

Дроня - 1



Опис:

Це - 8-осьовий мультикоптер на базі Tarot X8, зі стійкою комбінованою карбоновою рамою та алюмінієвими променями, що забезпечують міцність та стійкість в повітрі. Для зручного транспортування він оснащений складними механічними променями та фіксатором гвинтів. Щоб покращити стабільність в повітрі, Tarot X8 має складні автоматичні шасі, які забезпечують точність руху та контролю кута нахилу. Tarot X8 - ідеальний вибір для аерофотозйомки (розвідки*) та транспортування вантажів (посилок*).

Технічні характеристики:

Діаметр - 1050 мм;
Довжина плеча - 416 мм;
Висота ходової частини - 395 мм;
Загальна вага без камери - 6700 г;
Батарея - 20000 мАг;
Час калібрування - 5 хв.




ПОКАЗНИКИ після проведення тестування

ЧАС ПОЛЬОТУ (ХВ)	ВАГА ЯКУ ПІДІЙМАЄ (КГ)	МАКСИМАЛЬНИЙ ВІТЕР (М/С)
60 - 120 хв	5 - 10 кг	19 м/с
ТЕМПЕРАТУРНІ ОБМЕЖЕННЯ	ВАГА ПРИСТРОЮ (КГ)	МАКС. ВИСОТА ПОЛЬОТУ (М)
-20 від +45 С	9,3 кг	6000 м

Обладнання у комплекті

Назва	Опис	Кількість
Мотори	DJI Premium 4114 Motor 400 kv	8,0
Пропелери	Fiber Folding Propeller 1555 Cw Ccw Blade	10,0
Регулятори швидкості	BMГ (ZMR BLHeli Series 40A ESC	8,0
Польотний контроллер	Pixhawk 2.4.8 PX4 PIX 32 Bit Flight Controller	1,0
GPS	M8N GPS	1,0
Radio Telemetry	433/915Mhz 100/500mw	1,0
Пульт	FLYSKY FS-i6X FS i6X 10CH 2.4GHz AFHDS 2A RC	1,0
Приймач до пульту	Flysky FS-iA10B Receiver 10CH PPM Output With iBus Port 2.4G	1,0
Передавач відео з курсової камери	TS5828L 5.8G 600MW FPV Audio Video Transmitter RP-SMA	1,0
Приймач відео	FPV приймач 5.8ГГц 40Ch MIMO с DVR IPS Монітор 4,3 дюйм. Розширення 800x480	1,0
Курсова камера	Caddx Ratel V2/Baby Ratel V2/Ratel HDR OSD 1200TVL FPV 16:9 4:3 NTSC/PAL Switchable 1.66/2.1mm Lens for FPV RC Drone	1,0
Відображення телеметрії	MICRO MINIMOSD Minim OSD Mini OSD	1,0
Підвіс для камери	New Tarot TL3W01 3-Axis SLR Brushless Camera Gimbal Stabilizer PTZ 360°	1,0
Батарея		2,0
Модуль живлення з датчиком струму	RC Model Power Monitor Module APM/200A Hall Induction	1,0



Ціна 85000 грн

—

1

1b

—

—

—

